

Hydraulische Oberwerkzeug-Klemmung WILA PRO

für Hezinger-PressLine Baureihe A



Die Vorteile

- ▶ Schnellster Werkzeugwechsel
- ▶ Maximale Kontrolle der vertikalen Toleranzen während des Biegevorgangs
- ▶ Sehr präzise Klemmung, Positionierung und Ausrichtung
- ▶ Individuelle Klemmstifte für jedes Werkzeugsegment für höchste Klemmkraft
- ▶ Vertikaler und horizontaler Werkzeugwechsel für maximale Geschwindigkeit und Sicherheit
- ▶ Professionelle Ausführung, einschließlich eines Lineals für eine einfache Werkzeugpositionierung

New Standard Pro Clamping

- ▶ Qualität gemäß strengem WILA-Standard, jedoch ohne gehärtete Press- und Anlegeflächen
- ▶ Individuelle Klemmung und Positionierung von kurzen Werkzeugen ab 15 mm Länge
- ▶ Geeignet für kopf- und schultertragende Werkzeuge
- ▶ Maximales Werkzeug-Gewicht: 100 kg pro Meter
- ▶ Presskraft kopftragend: 180 to pro Meter
- ▶ Presskraft schultertragend: 250 to pro Meter
- ▶ WILA-Werkscode NSCL-I Pro

