

Hydraulische Oberwerkzeug-Klemmung WILA PREMIUM

für Hezinger-PressLine Baureihe PRL



Die Vorteile

- ▶ Schnellster Werkzeugwechsel
- ▶ Maximale Kontrolle der vertikalen Toleranzen während des Biegevorgangs
- ▶ Sehr präzise Klemmung, Positionierung und Ausrichtung
- ▶ Individuelle Klemmstifte für jedes Werkzeugsegment für höchste Klemmkraft
- ▶ Vertikaler und horizontaler Werkzeugwechsel für maximale Geschwindigkeit und Sicherheit
- ▶ Professionelle Ausführung, einschließlich eines Lineals für eine einfache Werkzeugpositionierung

New Standard Premium Clamping

- ▶ Sehr belastbar und langlebig, denn die Press- und Anliege-Flächen sind CNC-tiefgehärtet auf etwa 56° HRC
- ▶ Individuelle Klemmung und Positionierung von kurzen Werkzeugen ab 10 mm Länge
- ▶ Geeignet für kopf- und schultertragende Werkzeuge mit einem maximalen Werkzeug-Gewicht von 300 kg pro Meter
- ▶ Presskraft kopftragend: 250 t pro Meter
- ▶ Presskraft schultertragend: 300 t pro Meter
- ▶ WILA-Werkscode NSCL-II Premium

