

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

ABKANTEN



CNC-PRESSE ZUM ABKANTEN

CNC-gesteuerte hydraulische Abkantpresse

D150-6RKT

Stand: 04.05.2026

Beschreibung Abkantpresse Hezinger-PressLine Baureihe C



Beispiel C220-3100
mit 3D-Grafik-TouchScreen DA69T
WILA-Klemmung oben
gesteuerte Biegehilfen mit seitlicher Parkstation

Erweiterbares Maschinenkonzept

Die C-Line überzeugt mit robustem Maschinenbau und kann für praktisch jeden Einsatz durch entsprechende Optionen aufgerüstet werden.



Modell D150-6RKT

CNC-gesteuerte hydraulische Abkantpresse



Technische Daten

Presskraft	15.000 kN
Arbeitslänge	6.100 mm
Durchgang	5100 mm
Ausladung	510 mm
Hub	510 mm
Einbauhöhe	800 mm
Zustellgeschwindigkeit	100 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit	0-6 mm/s
Rückzuggeschw.	80 mm/s
Genauigkeit (Y)	± 0.01 mm
Hinteranschlag	1500mm
Verfahrgeschwindigkeit	350 mm/s
Genauigkeit	± 0.05 mm
Motorleistung	75 kW
Ölfüllung ca.	± 1300 l
Maschinen Länge ca.	7.800 mm
Maschinen Breite ca.	3.900 mm
Maschinen Höhe ca.	5.000 mm
Maschinen Gewicht ca.	120.000 kg

Grundausrüstung

- ▶ 3 CNC-Achsen: Y1 + Y2 + X
- ▶ 4 manuelle Achsen: Z1 + Z2 + R1 + R2
- ▶ Basis-Hinteranschlag X = 750 mm
- ▶ Optische Absicherung (Fingerschutz) mit Laser Fiessler-AKAS (gemäß CE Kategorie IV)
- ▶ Optische Absicherung der Rückseite (Lichtvorhang)
- ▶ Fiessler Sicherheits-PLC
- ▶ Maschinenüberwachung und Nachlaufzeitmessung
- ▶ Automatische Kompensation der Ständer-Auffederung
- ▶ Selbstzentrierender Tisch
- ▶ Fußschalter