

# MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

SCHNEIDEN



## SCHLAGSCHERE

hydraulische Schlagschere mit Kulissenführung

**C10-6000**

Stand: 18.06.2026

# Beschreibung Tafelschere Hezinger-CutLine Baureihe C



Kulissen-Tafelschere  
mit automatischer Verstellung von  
Schnittspalt und Schnittwinkel

## Maschinenkonzept

Mit der Hezinger Schlagschere Cutline C bauen Sie auf gratarme, maßhaltige und schnelle Blechbearbeitung. Die in der Steuerung hinterlegte Material-Bibliothek erlaubt die automatische Schnitteinstellung für präzise und wiederholgenaue Ergebnisse. Die Hezinger Schlagschere Cutline C ist eine produktive und präzise Tafelschere für die variantenreiche Bearbeitung.

Die Blechfixierung über hydraulische Niederhalter, kombiniert mit dem Auflage-tisch mit eingelassenen Kugelrollen, sichern dem Bediener ergonomisches und produktives Schneiden. Lichtgitter und der hochklappbare, abgesicherte Finger-schutz über die komplette Länge machen das Arbeiten an der Maschine bemerkenswert sicher.

# Modell C10-6000

hydraulische Schlagschere mit Kulissenführung



## Technische Daten

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Schnittlänge                      | 6.150,0 mm |
| Blechstärke 400 N/mm <sup>2</sup> | 10,0 mm    |
| Blechstärke 700 N/mm <sup>2</sup> | 6,0 mm     |
| Schnittwinkel °                   | 0.5 - 3.0  |
| Hubzahl                           | 4/min      |
| Ausladung                         | 250 mm     |
| Anzahl Niederhalter               | 26 Stück   |
| Hinteranschlag                    | k.A.       |
| Verfahr-Geschw.                   | k.A.       |
| Genauigkeit                       | k.A.       |
| Motorleistung                     | k.A.       |
| Ölfüllung ca.                     | k.A.       |
| Maschinen Länge ca.               | k.A.       |
| Maschinen Breite ca.              | k.A.       |
| Maschinen Höhe ca.                | k.A.       |
| Maschinen Gewicht ca.             | 27.800 kg  |

## Grundausrüstung

- ▶ NC-Steuerung ELGO P40 T mit TouchScreen
- ▶ Gesteuerter Hinteranschlag mit Swing-Away-Funktion, Verfahrbereich 5 - 1000 mm, Positioniergenauigkeit 0,1 mm
- ▶ Schnittlängenbegrenzung
- ▶ Schnittspaltverstellung
- ▶ Fingerschutz mit Sichtfenstern für das Schneiden nach Anriß
- ▶ Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriß.
- ▶ Rückseitige Absicherung mit Lichtvorhang, Hersteller Fiessler Modell TLVT
- ▶ Fußschalter mit Sicherheitspedal
- ▶ CE - Zeichen und CE - Konformitätserklärung
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung