

# MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

SCHNEIDEN



## SCHLAGSCHERE

hydraulische Schlagschere mit Kulissenführung

**C13-4000**

Stand: 26.04.2025

# Beschreibung Tafelschere Hezinger-CutLine Baureihe C



Kulissen-Tafelschere  
mit automatischer Verstellung von  
Schnittspalt und Schnittwinkel

## Maschinenkonzept

Mit der Hezinger Schlagschere Cutline C bauen Sie auf gratarme, maßhaltige und schnelle Blechbearbeitung. Die in der Steuerung hinterlegte Material-Bibliothek erlaubt die automatische Schnitteinstellung für präzise und wiederholgenaue Ergebnisse. Die Hezinger Schlagschere Cutline C ist eine produktive und präzise Tafelschere für die variantenreiche Bearbeitung.

Die Blechfixierung über hydraulische Niederhalter, kombiniert mit dem Auflage-tisch mit eingelassenen Kugelrollen, sichern dem Bediener ergonomisches und produktives Schneiden. Lichtgitter und der hochklappbare, abgesicherte Finger-schutz über die komplette Länge machen das Arbeiten an der Maschine bemerkenswert sicher.

# Modell C13-4000

hydraulische Schlagschere mit Kulissenführung



## Technische Daten

Schnittlänge	4.050,0 mm
Blechstärke 400 N/mm <sup>2</sup>	13,0 mm
Blechstärke 700 N/mm <sup>2</sup>	8,0 mm
Schnittwinkel °	0,5 - 3,0
Hubzahl	6/min
Ausladung	250 mm
Anzahl Niederhalter	18 Stück
Hinteranschlag	1000mm
Verfahr-Geschw.	80 mm/s
Genauigkeit	± 0.1 mm
Motorleistung	22 kW
Ölfüllung ca.	± 300 l
Maschinen Länge ca.	5.600 mm
Maschinen Breite ca.	3.100 mm
Maschinen Höhe ca.	2.700 mm
Maschinen Gewicht ca.	20.000 kg

## Grundausrüstung

- ▶ NC-Steuerung ELGO P40 T mit TouchScreen
- ▶ Gesteuerter Hinteranschlag mit Swing-Away-Funktion, Verfahrbereich 5 - 1000 mm, Positioniergenauigkeit 0,1 mm
- ▶ Schnittlängenbegrenzung
- ▶ Schnittpaltverstellung
- ▶ Fingerschutz mit Sichtfenstern für das Schneiden nach Anriß
- ▶ Schnittlinienbeleuchtung mit Schattenriß.
- ▶ Rückseitige Absicherung mit Lichtvorhang, Hersteller Fiessler Modell TLVT
- ▶ Fußschalter mit Sicherheitspedal
- ▶ CE - Zeichen und CE - Konformitätserklärung
- ▶ Deutsche Bedienungsanleitung