

MASCHINEN FÜR DIE BLECHBEARBEITUNG

SCHNEIDEN



HYDRAULISCHE TAFELSCHERE HGR

DNC-Tafelschere der Industrie-Baureihe

HGR1508

Stand: 03.05.2026

Beschreibung Tafelschere Hezinger-CutLine Baureihe HGR



Maschinenkonzept

Mit der hydraulischen Blechtafelschere der Industriebaureihe HGR realisieren Sie gratarme, maßhaltige und schnelle Schnitte, da diese Maschine die Vorteile des variablen Schnittwinkels einer Kulissenschere mit der Sicherheit einer Schwing-schnitthanlage kombiniert. Automatische Schnittwinkel- und Schnittspalteinstellungen mit CNC-Varianten bieten Ihnen höchste Flexibilität.

Die Steuerung der hydraulischen Blechtafelschere Industriebaureihe HGR bietet Ihnen entsprechende Material-Bibliothek wie Schnittprogramme. Pneumatische Blechhochhaltungen sind in unterschiedlichen Varianten sowie mit Förderband und Abfuhrbändern für einen schonenden Transport, erhältlich.

Technischer Aufbau – die besondere Messerführung

Rollenführung am Messerbalken

Die Tafelschere der Baureihe HGR vereint die Vorteile der Schwingschnitttechnik in einer kullisengeführten Tafelschere. Über eine Vielzahl von kugelgelagerten Rollenführungen (siehe kleines Bild rechts) wird der Messerbalken in der Kullisse bewegt; der Schnittwinkel ist dabei ebenso wie der Schnittspalt frei wählbar.



Modell HGR1508

DNC-Tafelschere der Industrie-Baureihe



Technische Daten

Schnittlänge	1.550,0 mm
Blechstärke 400 N/mm ²	8,0 mm
Blechstärke 700 N/mm ²	5,0 mm
Schnittwinkel °	0,7 - 2,0
Hubzahl	21 - 14/min
Ausladung	205 mm
Anzahl Niederhalter	10 Stück
Hinteranschlag	1000mm
Verfahr-Geschw.	70 mm/s
Genauigkeit	± 0.1 mm
Motorleistung	11 kW
Ölfüllung ca.	± 150 l
Maschinen Länge ca.	2.200 mm
Maschinen Breite ca.	2.700 mm
Maschinen Höhe ca.	2.000 mm
Maschinen Gewicht ca.	5.500 kg

Grundausrüstung

- ▶ Mehrfach kugellagerte Messerführung
- ▶ Proportionale Niederhalter-Klemmkraft, blechdickenabhängig
- ▶ NC-Hinteranschlag auf Kugelumlaufspindeln Vorwahl der Anschlag-Position mit Positioniergenauigkeit +/- 0,1 mm
- ▶ Zuschaltbare Rückzugsfunktion zum Freifahren
- ▶ Verfahrbereich Anschlag 5 - 1.000 mm
- ▶ Hinteranschlagschiene hochklappbar zum Schneiden langer Bleche
- ▶ Schnittlängenbegrenzung
- ▶ Schnittlinienbeleuchtung
- ▶ elektro-hydraulische Schnittwinkelverstellung
- ▶ Zentrale Schnittspaltverstellung über Wählhebel links
- ▶ Hochwertiger Messersatz für Normal- und Edelstahl
- ▶ Stundenzähler und Hubzähler
- ▶ Fußschalter
- ▶ CE-Abschirmung hinten mit Lichtvorhang (Fiessler EU2K 500/2ES)